



تجهیزات ارت موقت برای خطوط هوایی فشار ضعیف.

کاربرد اصلی این تجهیز محافظت از برقکاران در برابر راه اندازی تصادفی یا بازگشت ولتاژ احتمالی در حین عملیات تعمیر و نگهداری میباشد.

جریان اتصال کوتاه $\leq 0,12 \text{ s}$ (kA)	مقطع کابل (mm ²)
10.4	16
16.3	25
22.8	35
32.8	50
45.7	70
62	95
IEC 61230 Edition 2.0 2008-07	

پرش (استیک)

- جنس: پلی اتیلن (PET)
- طول: ۲۵۰ میلی متر
- تعداد: ۵ عدد
- قطر عایق: ۲۵ میلی متر



کلمپ خط

- سطح ولتاژ: ۲۲۰ - ۴۰۰ ولت
- اندازه دهانه فک: ۱۵ میلی متر
- جنس: آلومینیوم (ریخته گری)
- وزن: ۴۳۰ گرم



کلمپ زمین

- اندازه دهانه فک: ۴۰ میلی متر
- جنس: برنز (ریخته گری)
- وزن: ۳۸۰ گرم

کابل اتصال

- جنس: سیم رشته ای مس
- خلوص: ۹۹٪
- طول: ۱۲ متر
- سطح مقطع: ۲۵ میلی متر مربع
- قطر عایق: ۱۰ میلی متر
- جنس عایق: PVC الاستیک شفاف

