



تجهیزات ارت موقت برای خطوط و

پستهای فشار قوی.



کاربرد اصلی این تجهیز محافظت از اپراتور ها و برقکاران در برابر راه اندازی تصادفی یا بازگشت ولتاژ احتمالی در حین عملیات تعمیر و نگهداری میباشد.

پرش (استیک)

- جنس: فایبر گلاس پلی استر تقویت شده
- طول: ۳ الی ۴ متر
- تعداد قطعات: ۱ الی ۳ قطعه (تلسکوپی)
- ضخامت عایق: ۲.۳ میلی متر
- قطر عایق: ۳۷ میلی متر
- وزن: ۲۱۵۰ گرم
- تعداد: ۱ عدد



کلمپ خط

- سطح ولتاژ: ۶۳ - ۱۳۲ کیلو ولت
- اندازه دهانه فک: ۷ سانتی متر
- جنس: آلومینیوم ریخته گری
- وزن: ۳۶۰ گرم
- تعداد: ۳ عدد



کلمپ زمین

- جنس: برنز
- اندازه دهانه فک: ۴ سانتی متر
- وزن: ۷۲۰ گرم

کابل اتصال

- جنس: سیم افشان مسی
- خلوص: ۹۹٪
- طول: ۶ متر
- سطح مقطع: ۷۰ میلیمتر مربع (KV۶۳)
- سطح مقطع: ۹۵ میلیمتر مربع (KV۱۳۲)
- جنس عایق: PVC الاستیک شفاف
- تعداد: ۳ عدد



جریان اتصال کوتاه $\leq 0,12 \text{ s}$ (kA)	مقطع کابل (mm ²)
10.4	16
16.3	25
22.8	35
32.8	50
45.7	70
62	95
78.3	120

IEC 61230

Edition 2.0 2008-07



پارس قوه لاه

آدرس: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰

تلفن: ۰۹۱۳۱۰۱۰۰۹۲ - (۰۳۱) ۳۶۸۰۸۸۳۷